



1 Korea 韩国

2025 年 7 月 11 日, RRA 还宣布了 EMC 测试标准的更新, 新版本的标准将于 2025 年 8 月 21 日生效。

- KS X 3124:2024
- KS X 3128:2024
- KS X 3125:2024
- KS X 3126:2024
- KS X 3130:2024

2 Australia 澳洲

2025 年 6 月 30 日, 澳大利亚正式发布了 AS/CA S042.1: 2025、S042.4:2025 和 S042.5: 2025 法规。新版法规主要更新如下:

1. 纳入了国家消息系统(NMS)的紧急蜂窝广播(Emergency Cell Broadcast)要求;
2. 删除了对 3G (UMTS) 的相关要求;
3. 增加了对 LTE B26/B255/B256 以及 5G NR n26 频段的技术要求。其中 B255 和 B256 频段是针对 IoT NTN 业务设置的频段。B26/n26 的频段则需符合 FCC 法规。

新版标准设有为期 12 个月的过渡期, 在此期间, 设备可依据 S042: 2022 或 S042: 2025 进行测试或评估。从 2026 年 6 月 30 日起, 所有首次进口到澳大利亚的相关设备必须符合 S042: 2025 的要求。



3 Indonesia 印度尼西亚

2025 年 5 月 27 日，印度尼西亚通信与数字部（KOMDIGI）正式启动与韩国的电信设备测试实验室互认安排（MRA）。在南韩认可实验室执行测试的电信设备，其测试报告将被印度尼西亚认可，无需重新送样到印度尼西亚。

4 Thailand 泰国

NBTC 发布通知，宣布自 2025 年 6 月 30 日起，禁止仅支持 2G 和 3G 技术的电信设备与终端产品进口，并停止核发相关检验认证标志。

NBTC 于 2025 年 7 月 7 日起，针对支持 LTE Band 75 或 5G NR Band n75 的新申请产品，需额外提交 RF 测试报告，相应技术要求如下：

- 4G Band 32、75、76：需依据 ETSI TS 136101 或 TS 36.521-1 标准进行测试
- 5G NR Band n32、n75、n76：需依据 ETSI TS 138101-1 V18.9.0 标准进行测试

5 Malaysia 马来西亚

MCMC 于 2024 年 6 月 1 日发布通知，取消在 3,400-3,700 MHz 频段运作的卫星固定服务地球站与超宽带（UWB）通信设备的类别分配，并于 2025 年 6 月 1 日开始生效。

6 Mexico 墨西哥

2025 年 7 月 16 日，墨西哥政府颁布了新的《电信和广播法》，法规已于 2025 年 7 月 17 日生效。

该法规正式解散了联邦电信局（IFT），但在新的电信监管委员会（CRT）正式成立之前，IFT 仍将负责过渡期的监管工作。



7

Canada 加拿大

2025 年 7 月 24 日，加拿大 ISED 发布了无线电标准规范 RSS-247 Issue 4 适用频段包括 902-928 MHz、2400-2483.5 MHz、5150-5350 MHz 和 5470-5895 MHz 频段的数字传输系统、跳频系统和免许可局域网设备。本标准自发布之日起即生效，并提供自发布之日起为期六个月的过渡期，在此期间可接受依据第 3 版或第 4 版提交的验证申请。自 2026 年 1 月 24 日起，仅接受依据第 4 版提交的验证申请。

7.3.6.1 General

To demonstrate compliance with the DFS radar requirements outlined in this section, ISED accepts either the FCC KDB Procedure 905462 or the DFS test procedure specified in ETSI EN 301 893.

For devices operating in the 5600-5650 MHz band, only the ETSI EN 301 893 test procedure shall be used to demonstrate compliance. Devices using the FCC KDB Procedure 905462 must operate exclusively within the 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz, 5650-5725 MHz bands, or any combination of these bands.

If any part of an operating device's emission bandwidth falls in the bands 5250-5350 MHz or 5470-5725 MHz, the device shall comply with requirements in the following sections.

欢迎洽询

台北世腾	Tel: +886-3-3226-888	e-mail: service_tp@cerpass.com.tw
东莞世鸿	Tel: +86-769-8547-1212	e-mail: service_dg@cerpass.net
北京世鸿	Tel: +86-010-8412-7705	e-mail: service_dg@cerpass.net